



NORMA FABRICACION: UNE / ANSI-NEMA / ASTM

04	Pin de Ø5/8" con pasador de bronce o acero inoxidable	1	Acero Galvanizado ASTM A-153							
03	Pernos U-bolt Ø1/2" c/1T, 1AP	2	Acero Galvanizado ASTM A-153							
02	Gusano de sujecion	1	Aleacion de aluminio							
01	Cuerpo de anclaje	1	Aleacion de aluminio							
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MATERIAL							
CODIGO	CONDUCTOR				DIMENSIONES		PERNOS	CARGA DE ROTURA GARANTIZADO (KN)	PESO (Kg)	
	DIAMET.		SECCION		A	145 mm				N°
	Min.	Max	Min.	Max	B	132 mm				
					C	21 mm				
					D	16 mm				
D1GR0514	5.1	10.7	16	70	R	95 mm	2	1/2"	45	1.10

EMPRESA:

**ELECTROMECHANICA
EL DETALLE**

FECHA:

20/04/19

ESCALA:

S/E

**GRAPA DE ANCLAJE TIPO
PISTOLA DE 2 PERNOS
P/COND. 16-70 mm²
DE AL (W)**

LAMINA N°:

02B-A-C

DIBUJADO
POR:

J.P